

EB-W39

FICHA TÉCNICA



Con una resolución WXGA para imágenes detalladas y la versatilidad de poder colocarlo prácticamente en cualquier lugar, este proyector robusto te proporcionará años de servicio.

El diseño compacto y elegante del EB-W39 lo convierten en la elección ideal para presentaciones nítidas y legibles, y contenido de vídeo vivo, especialmente en ocasiones en las que la portabilidad es clave. La lámpara de larga duración y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño

Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como contenido atractivo de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 320 pulgadas. La emisión de luz de 3.500 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 15000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

Años de reuniones sin interrupción

Gracias a la vida útil de la lámpara y el ciclo de mantenimiento del filtro del aire de 12.000 horas en modo eco, los usuarios dejarán de preocuparse por el mantenimiento durante un periodo de más de cinco años¹.

Flexibilidad de instalación y colocación

La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la sala para obtener imágenes sin distorsiones; además, el zoom óptico gran angular añade más flexibilidad.

Capacidad Wi-Fi y de red

La compatibilidad Wi-Fi y la conectividad de red (mediante RJ45) permiten integrar el EB-W39 en la red de la empresa o actualizarlo más tarde para el acceso desde dispositivos inalámbricos (se requiere un accesorio opcional).

Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 5 W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes HD Ready luminosas**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y en color igual de elevadas
- **Relación de contraste de 15000:1**
Negros más profundos y zonas con sombras de gran densidad
- **Gran variedad de opciones de conectividad**
Con conectividad de red y compatible con Wi-Fi
- **Bajo coste total de propiedad**
Vida de la lámpara y del filtro de 12.000 horas
- **Control versátil y flexible**
Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y conectividad móvil



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,59 pulgada con MLA (D9)

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.500 Lumen- 2.280 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	3.500 Lumen - 2.280 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Fuente de luz	Lámpara
Lámpara	UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	50 Hz - 85 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	33 pulgadas - 320 pulgadas
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,58 - 1,72
Distancia focal	16,9 mm - 20,28 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	10 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada RGB (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra
Características	A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Control4, Extron

EB-W39

INCLUYE

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Consumo de energía	315 vatio, 225 vatio (económico), 0,2 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	302 x 249 x 92 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,7 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
	Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo.
	Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional.
Software incluido	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opciones	Cámara de documentos, Bolsa ligera de transporte, Unidad LAN inalámbrica
Altavoces	5 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Portátil/espacio de reuniones, Espacio de colaboración/aula
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Blanco / Gris
Certificación TCO	Sí

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-W39

INCLUYE

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-W39

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- ELPLP96
V13H010L96
- Filtro de Aire- ELPAF32
V13H134A32
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H856040
Código de barras	8715946642581
País de origen	Filipinas



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Basado en un uso de ocho horas diarias durante cinco días a la semana.

EPSON®